

TOTAL FILTER TF1

- Hidrociklonski magnetni linearni filter
- Posebno delovanje; odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila
- TF1 lahko namestimo na vodoravne ali navpične cevi
- Služi kot odprtina za doziranje preparatov linije Fernox "F"
- Očistimo ga le v nekaj sekundah, brez odstranitve in demontaže filtra
- Ne maši ali blokira pretoka
- Priloženi so vsi potrebni ventili in priključki

3/4" - 59916

1" - 59918

Specifikacije

- Maksimalna temperatura 125°C
- Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
- Maksimalni pretok 50 L/min
- Magnetna moč Neodium magnetov od 9000 gaussov
- Izdelan iz s steklenimi vlakni ojačenega najlona
- Proizveden v Združenem Kraljestvu
- Priloženi so ventili, ki jih dobavlja družba Cimberio Spa

Uporaba izdelka

Fernox Total Filter TF1 (britanski patent št. 0806091.5) je revolucionarni linearni filter, ki je kombinacija ustrezno razvitih magnetnih sklopov s hidrociklonskim učinkom. Filter je namenjen temu, da vodo v sistemu očisti od magnetnih in nemagnetnih onesnažil, ki jih varno zadrži znotraj filtra.

Namestitev

Fernox Total Filter TF1 namestimo neposredno na cevi 3/4" in 1" z v kompletu priloženimi priključki. Napravo lahko namestimo vodoravno ali navpično. Filter je zasnovan tako, da ga lahko namestimo na že obstoječo cev, ob nivoju stene.

Namestitev na navpično cev

- Izmerite in odstranite del cevi, kamor bo nameščen Fernox Total Filter TF1. Priložene ventilne priključke povežite na cevi.
- Fernox Total Filter TF1 priključite na ventilne priključke.

Namestitev na vodoravno cev

- Obrnite O-obroč, ki je nameščen na vhodni/izhodni priključni odprtini ter ga nadomestite s TF1 kompletu priloženim rumenim O-obročem.
- Priloženi distančnik postavite med osrednji del naprave in vhodno/izhodno priključno odprtino.

Embalaža, rokovanje in skladiščenje

Vsaka naprava je embalirana v posamezno enoto, ki vsebuje vse priključke in podrobna navodila. Ob naročanju izdelka vas prosimo, da navedete mero željenega priključka (3/4" ali 1"). Posebni pogoji skladiščenja niso zahtevani.

Rezervne dele lahko naročite na telefonski številki: +39(02) 453 392 60.

